



tex-color

Genesis

Система лакокрасочных
материалов для
профессионального
применения

Das Beste für den Maler

Tex-Color GmbH & Co сегодня

Предприятие ведет свою историю с 1942 года и специализируется на материалах особого назначения, учитывающих различные специфические условия нанесения ЛКМ, включая сложные. Такой подход позволяет всегда получать гарантированный и предсказуемый результат в виде лакокрасочного покрытия высокого качества.

Все материалы **tex-color** являются системными

Благодаря этому Вы имеете возможность получить на несущем основании многослойное лакокрасочное покрытие, состоящее из сочетающихся и испытанных в работе друг с другом материалов – от стартового грунта до финишного покрытия.

Краски **tex-color Genesis** адаптированы к современным трендам в оформлении интерьеров и высокотехнологичным техникам малярных работ; производятся по европейским стандартам из сырьевых компонентов высочайшего качества, обладают безупречно гладкой бархатистой фактурой, устойчивой к загрязнениям, мытью и дезинфекции.

Tex-Color GmbH & Co. KG - один из ведущих игроков на рынке современных высококачественных материалов для строительства и отделочных работ в Германии.

Подробнее о нашей истории читайте на сайте www.tex-color.pro



Team Genesis

Если вы профессиональный маляр, декоратор, дизайнер и хотите ознакомиться с системой красок **tex-color Genesis** или уже успели на практике убедиться в высоком удобстве применения продуктов данного семейства и качестве финишного покрытия – **мы приглашаем Вас вступить в нашу команду – Team Genesis!**

Подробнее о нашей истории читайте на сайте **www.tex-color.pro**

Team Genesis – ЭТО:

1. Web-курс по системе профессиональных ЛКМ Genesis. При прохождении итогового теста выдается сертификат.
2. Все сертифицированные участники Team Genesis могут принять участие в партнерской программе и получить собственную скидку на продукты семейства tex-color Genesis.
3. Участие в ежегодных групповых и персональных тестовых сессиях материалов tex-color Genesis, проходящих в учебно-испытательном центре Академии Meffert в очном формате и в виде онлайн-трансляции.
4. Оперативная техническая поддержка по продукту.
5. Возможность стать лицом марки в России.



Заполните анкету на нашем сайте!



Блеск	Укрывистость	Истирание	Расход	Объём	Base	VOC (ЛОС)
≤85°, 3%	1 класс	2 класс	до 12м²/л	0,9л;2,5л;9л	1	10г/л

GENESIS DECKER

Глубокоматовая краска для потолков со сложным светом

- Глубокоматовая оптика без бликов
- Большое открытое время на подложке
- Образует безупречную гладкую поверхность
- Эталонная белизна, тиксотропность и растекаемость

Описание

GENESIS DECKER - высококачественная краска для создания идеально гладких глубокоматовых покрытий на потолке и стенах со сложным освещением. Обладает высшим классом укрывистости и экономичным расходом. Комфортно и быстро наносится. Без брызг и потёков. Краска создаёт гладкое глубокоматовое покрытие, визуально маскируя мелкие дефекты поверхности. Идеальна для потолков.

Свойства и область применения

Для потолков и стен помещений с умеренной влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой. Внутри любых жилых и административно-офисных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлевка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные.

Характеристики

База	1
Укрывистость	1 класс
Мокрое истирание	2 класс
Степень блеска под углом 85°	3%
Расход	валик 6-9 м ² /л по неровной пов-ти; 10-12 м ² /л по ровной пов-ти; распыление 200-300 мл/м ²
Объём	0,9 л; 2,5 л; 9 л
VOC (ЛОС)	<10 г/л
Колеровка	на колеровочной машине по системе Color Mix
Плотность	1,50 кг/л
Инструменты нанесения	кисть, валик, распылитель
Температура нанесения	не ниже +5°С и не выше +30°С
Время высыхания до следующего слоя	1,5-2 часа
Время полного высыхания	2 часа
Набор прочности к полным нагрузкам	28 дней
Разбавление	вода, максимум 10%
Хранение	от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев



Блеск	Укрывистость	Истирание	Расход	Объём	Base	VOC (ЛОС)
≤85°, 6-7%	2 класс	1 класс	до 12м²/л	0,9л;2,5л;9л	1; 3	10г/л

GENESIS STARKE FARBE

Прочная матовая интерьерная краска для стен

- Устойчива к загрязнениям
- Многократное мытьё и дезинфекция
- Эталонная тиксотропность и растекаемость
- Высокая однородность и гладкость поверхности

Описание

GENESIS STARKE FARBE – это универсальная прочная интерьерная краска для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Образует гладкое бархатно-матовое покрытие с высокой стойкостью к загрязнениям. Выдерживает мытьё и дезинфекции с применением неабразивных моющих и дезинфицирующих средств. Наносится без брызг и потёков.

Свойства и область применения

Для стен и потолков внутри любых жилых, административно-офисных и промышленных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлёвка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные. Подходит для помещений с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, включая общепит, детские, школьные и медицинские учреждения.

Характеристики

База	1; 3
Укрывистость	2 класс
Мокрое истирание	1 класс
Степень блеска под углом 85°	6-7%
Расход	валик 6-9 м ² /л по неровной пов-ти; 10-12 м ² /л по ровной пов-ти; распыление 200-300 мл/м ²
Объём	0,9 л; 2,5 л; 9 л
VOC (ЛОС)	<10 г/л
Колеровка	на колеровочной машине по системе Color Mix
Плотность	V1 ≈ 1,35 кг/л; V3 ≈ 1,30 кг/л
Инструменты нанесения	кисть, валик, распылитель
Температура нанесения	не ниже +5°С и не выше +30°С
Время высыхания до следующего слоя	1,5-2 часа
Время полного высыхания	2 часа
Набор прочности к полным нагрузкам	28 дней
Разбавление	вода, максимум 10%
Хранение	от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев



Блеск	Укрывистость	Истирание	Расход	Объём	Base	VOC (ЛОС)
≤85°, 1-2%	1 класс	1 класс	до 12м²/л	0,9л;2,5л;9л	1; 3	10г/л

GENESIS SOFT MATT

Глубокоматовая интерьерная краска для стен со сложным боковым светом

- Без бликов при любом свете
- Образует экстрапрочное покрытие
- Устойчивость к сухим и мокрым пятнам
- Эталонная тиксотропность и растекаемость
- Равномерное гладкое покрытие на больших поверхностях

Описание

GENESIS SOFT MATT – это глубокоматовая краска для высококачественных интерьерных работ. Образует экстрапрочное покрытие с высокими декоративными свойствами. Обладает отличной укрывистостью и высшим классом истирания. Наносится без брызг и потёков, легко разравнивается. Формирует поверхность с высокой гладкостью и минимальным рельефом текстуры. Устойчива к мокрым пятнам. Выдерживает интенсивное мытьё и частые дезинфекции. Содержит ионы серебра.

Свойства и область применения

Для стен и потолков внутри любых жилых, административно-офисных и производственных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлёвка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные. Подходит для помещений со сложным светом, повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой. Не выгорает, не теряет белизны и глубокоматовой оптики.

Характеристики

База	1; 3
Укрывистость	1 класс
Мокрое истирание	1 класс
Степень блеска под углом 85°	1-2%
Расход	валик 6-9 м ² /л по неровной пов-ти; 10-12 м ² /л по ровной пов-ти; распыление 200-300 мл/м ²
Объём	0,9 л; 2,5 л; 9 л
VOC (ЛОС)	<10 г/л
Колеровка	на колеровочной машине по системе Color Mix
Плотность	V1 ≈ 1,55 кг/л; V3 ≈ 1,45 кг/л
Инструменты нанесения	кисть, валик, распылитель
Температура нанесения	не ниже +5°C и не выше +30°C
Время высыхания до следующего слоя	1,5-2 часа
Время полного высыхания	2 часа
Набор прочности к полным нагрузкам	28 дней
Разбавление	вода, максимум 10%
Хранение	от +5°C до +30°C
Срок годности	36 месяцев



Сухой остаток	Расход	Объём
~15%	8-12м ² /л	5л; 10л

GENESIS HP

Высококачественный грунтовочный состав на основе дисперсии акрилат-гидрозоля

- Глубоко проникает в основание
- Устраняет меление подложки
- Укрепляет поверхность
- Снижает расход финишного покрытия
- Прозрачный после высыхания
- Устойчив к вторичному увлажнению
- Сухой остаток не менее 15%

Описание

GENESIS HP - воднодисперсионная грунтовка на основе акрилат-гидрозолевой дисперсии для профессионального и бытового применения. Обладает глубокой проникающей способностью и высокой адгезией финишного покрытия к поверхности. Обеспечивает максимальное укрепление пористых, сильно впитывающих оснований. Обеспыливает, устраняет меление поверхности. Сокращает расход финишного материала. Увеличивает срок службы финишного покрытия. Отличается повышенной стойкостью к набуханию во влажной среде, сохраняя адгезию и отталкивая воду.

Свойства и область применения

Для высококачественных интерьерных и фасадных работ. В качестве подготовки для любых водных красок и шпатлевок. Пригодные основания: полимерные и минеральные шпатлёвки, минеральные впитывающие и слабовпитывающие поверхности, керамические, силикатные и газобетонные кладочные изделия, штукатурки и растворы на основе цемента,

известии, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацеид, шифер, гипсокартон), древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит).

Характеристики

Сухой остаток	не менее 15%
Плотность	1,00 кг/л
Расход	8-12 м ² /л в зависимости от поверхности
Объём	5 л; 10 л
Цвет	в жидком состоянии-прозрачно-опалесцирующий; после высыхания-прозрачный
Инструменты нанесения	кисть, валик, распылитель
Температура нанесения	не ниже +5°C и не выше +30°C
Время высыхания до следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания	4 часа
Разбавление	вода, 0-500% от неразбавленного объема при безвоздушном распылении
Хранение	от +5°C до +30°C
Срок годности	24 месяца



Сухой остаток	Расход	Объём
≈55%	до12м²/л	5л; 10л

GENESIS GE

Профессиональная кроющая грунтовочная краска для внутренних работ

- Гладкая, обладает прекрасной растекаемостью
- Создает адгезионный мост между подложкой и покрытием
- Увеличивает открытое время краски на подложке
- Хорошо шлифуется, колеруется
- Обладает изолирующими свойствами
- Снижает риск образования пузырей и “кипения” красок

Описание

GENESIS GE – это колеруемая кроющая акриловая грунт-краска для внутренних работ. Обеспечивает высокую надежность, комфорт и высококачественную оптику поверхности финишных красок за счет увеличения таких свойств, как открытое время жизни на подложке, растекаемость и стойкость к истиранию. За счет герметичности и прочности пленки обладает изолирующими свойствами, снижает расход финишной краски, обеспечивает качественную фиксацию покрытия на основании. В колерованном виде позволяет эффективно применять проблемные малоукривистые цвета финишных покрытий (в базе 3), используя минимальное количество слоев.

Свойства и область применения

Подходит для предварительного грунтования перед последующей окраской: стен, потолков, дверей, наличников, плинтусов, молдингов, деревянной мебели, тонирует подложку и

выравнивает впитывающие свойства основания. Пригодные основания: полимерные и минеральные шпатлёвки, минеральные впитывающие и слабовпитывающие поверхности, керамические, силикатные и газобетонные кладочные изделия, штукатурки и растворы на основе цемента, извести, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацеид, шифер, гипсокартон), древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит).

Характеристики

	1
Степень блеска под углом 85°	матовая
	8-12 м ² /л, в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения
	5 л; 10 л
VOС (ЛОС)	<10 г/л
Колеровка	на колеровочной машине по системе Color Mix
Плотность	1,60 кг/л
Сухой остаток	не менее 55%
Инструменты нанесения	кисть, валик, распылитель
Температура нанесения	не ниже +5°С и не выше +30°С
Время высыхания до следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания	4 часа
Разбавление	вода, максимум 5%
Хранение	от +5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца

Механизированное распыление

Система красок **tex-color Genesis** спроектирована с учетом особенностей различных техник малярных работ связанных, в том числе, с применением аппаратов воздушного (HVLP/XLVP) и безвоздушного (airless) распыления.

Наши краски обладают достойными вашего мастерства показателями:

- по растекаемости пленки;
- минимальным зерном перетирателя наполнителя;
- продолжительным временем жизни на подложке;
- экстремальной устойчивостью к подрыву пленки при переливе слоя;
- большим запасом по толщине ЛКП при которой не возникает кракелюр (микротрещины).

Семейство красок tex-color Genesis позволит вам всегда быть уверенным в эталонном раскрытии факела при разбавлении 0-5% на всех типах форсунок ведущих производителей, включая форсунки низкого давления (FF LP, HEA ProTip).

Мы подготовили для вас 2 таблицы с базовыми настройками для воздушных и безвоздушных аппаратов

Просим использовать их как стартовый ориентир, ведь каждый из нас эксплуатирует разный сет по оборудованию и даже при одинаковом комплекте итоговые настройки факела могут немного отличаться из-за разной степени амортизации оборудования и ремкомплекта.

Рекомендации по безвоздушному распылению airless

Продукт	Тип форсунки	Маркировка форсунки	Разбавление водой от объёма	Давление при распылении, бар
GENESIS HP 	Wagner TradeTip 3 FineFinish	510 - 512	0 - 500%	70 - 100
	Graco FF LP SwitchTip	510 - 512	0 - 500%	60 - 90
GENESIS GE 	Wagner HEA ProTip	413 - 517	0-5%	80 - 100
		519-617	0-5%	90 - 120
	Graco FF LP SwitchTip	310-414	0%	80 - 100
		510-514	0%	80 - 110
GENESIS DECKER 	Wagner HEA ProTip	513 - 515	0 - 5%	90 - 120
		517 - 619	0 - 5%	100 - 140
	Graco FF LP SwitchTip	410-512	0 - 5%	80 - 100
		514-619	0 - 5%	80 - 120
GENESIS STARKE FARBE 	Wagner HEA ProTip	311 - 415	0%	80 - 110
		515-617	0%	90 - 120
	Graco FF LP SwitchTip	310-414	0%	80 - 100
		510-514	0%	80 - 100
GENESIS SOFT MATT 	Wagner HEA ProTip	311 - 415	0%	70 - 100
		515 - 619	0%	70 - 120
	Graco FF LP SwitchTip	310-414	0%	70 - 100
		510-514	0%	70 - 110

Рекомендовано распыление в один подход толщиной 225-275 мкм мокрого слоя. Испытания проведены совместно с представителями производителя.

Рекомендации по воздушному распылению на краскораспылителях серии XVLP Wagner FinishControl

Задача	Материал	Насадка	Подача воздуха	Подача материала	Разбавление
Грунтование лепнины	HP	FineSpray	4	6	0%
	GE	FineSpray	11	6-11	0%
Грунтование стен	HP	StandartSpray	6	4	0%
	GE	StandartSpray	10-12	7-11	0%
Окрашивание лепнины	Decker	FineSpray	12	6-9	5%
	Soft Matt	FineSpray	12 11-12	8-10 7-10	0% 5%
Окраска стен и потолка	Decker	StandartSpray	12	3-5	10%
	Starke Farbe	StandartSpray	12	8-9	10%
	Soft Matt	StandartSpray	12	6-9	5%

Рекомендовано распыление одним слоем толщиной 225-275 мкм

Система красок для профессионального применения **Genesis** является одной из линеек немецкого предприятия **Tex-Color&Co.KG**, ведущего отсчет своей истории с 1942 года.

tex-color Genesis - это локализация именно тех красок, которые используют профессиональные маляры в Германии.

The logo for Tex-color features a blue silhouette of a house above the text "tex-color". The word "tex" is in white and "color" is in blue, both in a sans-serif font.The word "Genesis" is written in white, bold, sans-serif font inside a solid red rectangular box.

tex-color.pro

ООО "Мефферт Продакшн", Россия, 142407, МО,
г.Ногинск, территория "Ногинск-Технопарк", д.14,
тел. +7(495)221-66-66

Издание: февраль 2024г.



4 640176 106982